

关于新丽（清远）汽车部件有限公司汽车零部件及配件制造建设项目环境影响报告表的批复

新丽（清远）汽车部件有限公司：

你公司报来的《新丽（清远）汽车部件有限公司汽车零部件及配件制造建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意你公司报送的新丽（清远）汽车部件有限公司汽车零部件及配件制造建设项目选址在清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号联东创新科技中心7栋厂房建设。

新丽（清远）汽车部件有限公司汽车零部件及配件制造建设项目总投资1000万元，其中环保投资100万元，总占地面积1131.76m²。项目主要生产设备及原辅材料见附件，采用切割、贴胶、分切、涂布、印刷、喷涂等工序年产汽车门板吸音隔热棉200万个、汽车电池缓冲棉150万个、汽车轮毂保护膜200万个、汽车电池模组防火罩10万个和发泡硅胶5万平方米。

二、根据报告表的评价结论，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中应按下列要求落实各项防治污染措施

和生态保护措施，使本项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

1、项目排水采用雨、污分流制，雨水排放至市政雨水管网，最终汇入乐排河；员工生活污水（320t/a）经三级化粪池处理后排入市政污水管网，由广清产业园污水处理厂处理。污染物排放浓度应满足广清产业园污水处理厂的接纳标准。

2、项目无生产废水产生。

（二）废气治理措施和要求

1、项目激光切割工艺产生的烟尘经集气罩收集后由“布袋除尘器”处理后在车间无组织排放。排放浓度应满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27--2001）中第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

2、项目涂布工艺产生的有机废气经密闭负压收集后，汇同印刷、涂胶、喷涂工艺产生的有机废气，由“两级活性炭吸附箱”装置进行处理，引至 30m 高排气筒排放。有机废气排放浓度及速率应满足广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816- 2010）表 2 第二时段排气筒排放浓度限值和广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中平板印刷总 VOCs 的第 II 时段标准的较严者的要求。

3、项目硫化工艺产生的有机废气经密闭负压收集后由“两级活性炭吸附箱”装置进行处理，引至 30m 高排气筒排放。非甲

烷总烃的排放浓度及速率应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值的要求。

（三）噪声防治措施和要求

应合理布局各生产设备，加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工操作的管理，合理安排生产时间，制定严格的装卸作业操作规程，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废弃物处理措施和要求

1、按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。

2、员工办公生活垃圾应分类收集，并委托环卫作业单位清运。

3、项目产生的边角料、废包装材料、不合格产品等属于一般固体废物，应当交由专业的回收公司或生产厂家回收利用，同时贮存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用。

4、项目产生的废涂料包装桶、废饱和活性炭等属于危险废物，应当交由相应危险废物处置资质的单位处理，同时贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）和《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求规范建设和维护使用。

（五）风险防范及事故处理措施

应加强环境监督管理，配备足够消防事故应急设施、器材。按有关规定存放各物质。应按照有关规定制定管理制度和应急预案，并应采取有效措施防范应对环境污染事故发生。

（六）应设专职人员负责本项目的环境管理工作，建立健全环境管理制度，确保污染治理设施正常运转，杜绝污染物超标排放。应妥善处置危险废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（七）应按国家及省、市有关规定设置排污口。

（八）建设、施工单位均应加强管理，切实采取措施防止水土流失。同时应文明施工，按规定时间作业，并采取有效措施防止扬尘、噪声、污水及固体废弃物造成环境污染及扰民。

三、本项目外排废水化学需氧量、氨氮排放总量控制在 0.068 吨/年以内、0.006 吨/年以内，总量纳入污水厂总量控制指标，不再单独划拨。项目产生挥发性有机废气的排放总量控制在 0.292 吨/年以内，总量指标在广东紫泉标签有限公司削减量中调配。项目投产前重新核定排放总量。

四、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。如涉及污染物排放总量时，相应调整总量控制指标。

五、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

六、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大的变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环

境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。并委托有相应资质的单位设计、施工环保设施。

八、如遇到雾霾天气或大气流通性差、项目产生的有机废气影响到周边环境和居民等情况，企业须采取暂时减产或停产措施，以减轻对周边环境的影响。

附件：新丽（清远）汽车部件有限公司汽车零部件及配件制造建设项目主要生产设备及原辅材料一览表

公开方式：免于公开

抄送：清远市生态环境局及清城分局，广清产业园管委会党政办，

广清产业园企业建设和服务局，广清产业园经济发展局。

广清产业园建设和环境保护局

2022 年 12 月 5 日印发

附件：新丽（清远）汽车部件有限公司汽车零部件及配件制造建设项目建设项目主要生产设备及原辅材料一览表

项目主要生产设备一览表

序号	生产单元	设备名称	规格/型号	数量 (台)	生产工序	动力	设备位置
1	生产线	激光切割机	HL-25/8	1	1800 环保加黑阻 燃泡棉切割	用电	三层
2		1300 泡棉复 合分条机	1300 型	1	泡棉复胶	用电	三层
3		冲压机	/	3	冲切	用电	三层
4		模切机	F0350EA30	1	模切	用电	三层
5		500 全断分条 机	500 型	1	全断分切	用电	三层
6		激光切割机	HL-1610	1	材料切割	用电	二层
7		350 圆刀分条 跳切机	GYDF250	1	半断分切	用电	三层
8		直切机	ULLQ-41E	1	材料分切	用电	三层
9		涂布线	/	1	涂布	用电	二层
10		缝纫机	/	3	缝纫	用电	二层
11		印刷机	/	2	印刷	用电	二层
12		复合分条机	/	1	复合，贴胶，分条	用电	二层
13		热压机	/	2	热压成型封边裁 切	用电	二层、三层
14		圆刀机	/	1	裁切	用电	三层
15	发泡硅胶生 产线	行星搅拌机	/	2	原料搅拌	用电	二层
16		AB 组分混合 出料机	/	1	混合出料	用电	二层
17		SJYY-1200 全 自动两辊压 延机主机 (带刮刀)	SJYY-1200	1	压延	用电	二层
18		SJ1200-25M 型隧道烤箱	SJ1200-25M	1	一次硫化，烘烤	用电	二层
19		SJ1200-17M 二次硫化烤	SJ1200-17M	2	二次硫化	用电	二层

		箱（5层）					
20		SJ1200 自动牵引收卷机	SJ1200	1	裁断、收卷	用电	二层
21	公用工程	空压机	/	1	公用	用电	二层
22		冷却塔	10m³/h	1	设备冷却水	用电	顶层
23	实验室	胶带静态保持力机	/	1	针对胶带的粘着力做静太负荷试验	/	五层实验室
24		双面胶辊压机	/	1	用于双面胶定型辊压	用电	
26		拉力试验机（高低温）	/	1	测试不同环境下物体抗弯、撕裂、剥离、粘着力等试验	用电	
27		摩擦试验机	/	1	针对物品耐磨性试验	用电	
28		盐雾试验箱	/	1	测试物品表面抗腐蚀性	用电	
29		杜邦冲击试验机	/	1	对物品进行雷电冲击电压试验	用电	
30		光老化（氙灯）ATLAS	/	1	对材料在综合气候条件下进行试验，测试材料的耐光性	用电	
31		箱式炉	/	1	针对产品进行热加工处理，试验耐热性	用电	
32		高温燃烧箱	/	1	试验材料的阻燃性和相对燃烧速率	用电	
33		碎石冲击试验机	/	1	试验材料和产品的抗冲击性能	用电	
34		电压击穿试验机	/	1	针对产品在电压下击穿强度和耐压时间的测试	用电	
35		表面体积电阻仪	/	1	用于精确测量产品的各种传导、绝缘的面电阻	用电	
36		环境箱	/	1	针对产品在不同气候环境下的耐	用电	

					受程度的测试		
37		环境箱	/	1	针对产品在不同气候环境下的耐受程度的测试	用电	
38		高温箱	/	1	用于产品的热老化试验检测	用电	
39		冲样机	/	1	主要用于各种板材类材料拉伸试验、弯曲试验	/	
40		阻抗管声学材料测试系统	/	1	测试产品的噪声阻隔性能	用电	
41		实验台	/	1	试验台	/	

项目原辅材料消耗情况一览表

序号	产品类型	产能	原材料名称	物态	年用量	最大储存量	包装方式	用途	是否属于环境风险物质
1	隔热棉	200 万个(折合 27 万 m ²)	1800 环保加黑阻燃板	固态	30 万 m ² /a (420 t/a)	5 万 m ²	纸箱	隔热棉生产	否
2	缓冲棉	150 万个(折合 7.5 万 m ²)	汽车电池缓冲棉	固态	9 万 m ² /a (136t/a)	3 万 m ²	纸箱	缓冲棉生产	否
3	保护膜	200 万个(折合 50 万 m ²)	离型纸	固态	55 万 m ² /a (10t/a)	20 万 m ²	纸箱	保护膜生产	否
4			保护膜	固态	55 万 m ² /a (5t/a)	20 万 m	纸箱	保护膜生产	否
5	防火罩	10 万个(折合 3 万 m ²)	玻纤布	固态	3.25 万 m ² /a (32.5t/a)	1.5 万 m ²	纸箱	防火罩生产	否
6			芳纶布	固态	3.25 万 m ² /a (7.5t/a)	1.5 万 m ²	纸箱	防火罩生产	否
7			硅胶类胶水	液体	0.3t/a	0.1t	铁桶, 20kg/桶	断面涂胶	否
8			有机硅弹性防腐涂料	液体	4.9t/a	1t	铁桶, 20kg/桶	防火罩涂布	否
9			防火涂料	液体	5.0t/a	1t	铁桶, 20kg/桶	防火罩喷涂硅胶层	否

10	共用物料	/	双面胶	固态	12 万 m ² /a	3 万 m ²	纸箱	贴胶工序	否
11	发泡硅胶	5 万 m ² （折合密度约 0.3g/cm ³ ）	发泡硅胶 A	胶体	117.8t/a	10t/a	25kg/铁桶	硅胶发泡	否
12			发泡硅胶 B	胶体	117.8t/a	10t/a	25kg/铁桶		否
13	实验	/	氯化钠	颗粒状	0.01t/a	0.01	10kg/塑料袋	盐雾试验	否
14	设备保养	/	机油	液体	0.5t/a	0.1t/a	20kg/胶桶	设备保养	否